

LED-Einbaupaneele SQUARE Datenblatt



Abstrahlwinkel	120°	Rahmenfarbe	Weiss RAL 9010
Input	24V	Lichtfarbe	3000/4200K/RGB
CRI-Wert	>80	Lebensdauer	30.000h
Schutzklasse	IP52	Montage	Deckeneinbau
Material	Alu und PC	Dimmbar	optional
Exkl. Netzteil, inkl. Montagehalterung für Deckeneinbau			

LED-Panel	Artikelnr	Leistung	Kelvin	Lumen	Abmessungen	Ausschnittmaß
SQUARE 100 NW	420014	6W	4200K	303lm	L100xB100xH28mm	L85xB85mm
SQUARE 100 WW	420015	6W	3000K	286lm	L100xB100xH28mm	L85xB85mm
SQUARE 150 NW	420016	12W	4200K	727lm	L150xB150xH28mm	L125xB125mm
SQUARE 150 WW	420017	12W	3000K	686lm	L150xB150xH28mm	L125xB125mm
SQUARE 180 NW	420018	18W	4200K	1134lm	L180xB180xH28mm	L160xB160mm
SQUARE 180 WW	420019	18W	3000K	1070lm	L180xB180xH28mm	L160xB160mm
SQUARE 250 NW	420020	31W	4200K	2136lm	L250xB250xH31mm	L225xB225mm
SQUARE 250 WW	420021	31W	3000K	2015lm	L250xB250xH31mm	L225xB225mm
SQUARE 330 NW	420022	42W	4200K	3147lm	L330xB330xH31mm	L305xB305mm
SQUARE 330 WW	420023	42W	3000K	2969lm	L330xB330xH31mm	L305xB305mm
SQUARE 330 RGB	420023	30W	RGB	-	L330xB330xH31mm	L305xB305mm
SQUARE 210 NW	420024	8W	4200K	210lm	L210xB117xH28mm	L185xB85mm
SQUARE 210 WW	420025	8W	3000K	200lm	L210xB117xH28mm	L185xB85mm

