



## LED Panel Suspended Zenith

### Fakten

- Elegante Designer-Leuchte mit flachen und lichtdurchlässigen Seiten
- Standardmäßig mit einem Entblendungsgrad von UGR19
- Hoher Lichtstrom und hohe Effizienz von bis 95lm/W
- Standard mit DALI

### Vorteile

- Elegante und architektonische Lichtlösung für ihre Büros und Besprechungsräume
- Energieeinsparung von mehr als 30% gegenüber herkömmlichen Lösungen mit Leuchtstofflampen

### Anwendungsmöglichkeiten



Konferenzräume



Büro



Bibliotheken



Schulen

### Artikeldaten

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Watt (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	Eingangsstrom	CRI	UGR	CCT (K)	Lebensdauer (L80B50)	EAN1	Listenpreis
140054053	LEDPanelSp-Z L1222-80W-DALI-3000-AL	75	7125	95	330	≥ 80	3000	19	40.000	6956321877071	€ 575,00
140054054	LEDPanelSp-Z L1222-80W-DALI-4000-AL	75	7500	100	330	≥ 80	4000	19	40.000	6956321877088	€ 575,00

Aufhänge-Set inklusiv  
Aufhänge-länge 2,5 m

#### Technische Daten

Ein-/Aus-Zyklen	50.000
Farbbeständigkeit (SDCM)	≤ 3
Dimmbar	Ja (DALI)
UGR	19
Farbe	Aluminium
IP	65
IK	8
Integrierter Treiberer (Ja/Nein)	Ja
Glühdrahtprüfung	650
Treibererausfallrate	1% bei 5.000 Std
Gewicht (kg/st)	4 kg

#### Stromversorgung


Frequenz (Hz)	50/60
Spannung (V)	220-240 AC
AC / DC	Class I

#### Material

Gehäusematerial	Aluminium
Optisches Material	PMMA
Cover material	Semi-opaque PMMA

#### Anwendungsmöglichkeiten

Betriebstemperatur	-20 to +45
Anwendungstemperatur	25
Lagertemperatur	-25 to +50



## Artikel- en Verpackungsinformationen

Artikel			Einzelkarton (1 Stück/Karton)		
Artikel-nummer	Artikelbeschreibung	Abmessungen (mm) (HxBxL)	Abmessungen (mm) (HxBxL)	Bruttogewicht (kg)	EAN1
140054053	LEDPanelSp-Z L1222-80W-DALI-3000-AL				6956321877071
140054054	LEDPanelSp-Z L1222-80W-DALI-4000-AL				6956321877088

## Produktmaße

